



【RCM03仕様】

区分	項目	仕様
機械重量		5,260 kg
機械総重量		5,670 kg
全体寸法	全長（輸送時最小）	5,200 mm
	全高（輸送時最小）	3,030 mm
	全幅	1,980 mm
トラックシュー幅		300 mm
性能	登坂角度	0°～ 90°
	走行速度	2.2 km/h
エンジン	形式	直接噴射式
	総排気量	1,429 cc
	定格出力	28 ps/2,550 rpm
油圧装置	油圧ポンプ形式	可変ピストン式×2 ギャー式×1
	油圧モーター（走行）	ピストン式
	油圧モーター（旋回）	ピストン式
バックホウ	バケット容量	0.10 立方メートル（JIS表示） 0.16 立方メートル（ミニ表示）
ブレード寸法		高さ 350 mm×幅 1,550 mm
ウィンチ	主ウィンチ	動力巻き取り・巻き戻し型 ワイヤー φ20 mm : UBIWRC6XFi (29) 破断荷重 302 kN
	補助ウィンチ	動力巻き取り・巻き戻し型      ワイヤー φ5 mm
操作方法		手動（搭乗運転） ラジコン
アタッチメント	ブレーカー	150 kg 用
その他		ヘッドガード付