

【TBM22 仕様】

| 区分 | 項目 | 仕様 |
|---------|----------|--|
| ベースマシーン | | コベルコ SK120 型 (500m/m グローザーシュー) |
| アタッチメント | テレスコブーム型 | 最大ブーム長 22 m アーム長 1.3 m バケット容量 0.049 立方メートル |
| 寸法 | 回送姿勢時 | 全長 11.42 m 全高 2.70 m 全幅 2.49 m |
| 重量 | 機械重量 | 17,780 kg |
| 性能 | バケット掘削力 | 2.8 t (油圧 200kg/c m ³) |
| | テレスコ引込力 | 4.5 t (油圧 150kg/c m ³) 水平、堅土上の場合 |
| | テレスコ押込力 | 0.0 t (油圧 150kg/c m ³) 水平、堅土上の場合 |
| | バケット容量 | 0.049 立方メートル |
| 作業範囲 | 最大掘削高さ | 24.5 m |
| | 最大掘削半径 | 22.5 m (アウトリガー使用) |
| | 最小傑作高さ | 0.0 m |
| その他 | | クローラ前進側アウトリガー付 |
| | | 作業半径をオーバーするとブザー鳴動 |
| | | ブーム角度計付 |
| | | エレベータ上昇時ランプ点灯 エレベータ上昇時ドア開放でブザー鳴動 |